

Für die unverwüstliche **AMADEUS-Massivholzdielen** des Parkettherstellers TRUMPF mit Sitz im schwäbischen Rottenburg wird ausschließlich gut abgelagertes und schonend getrocknetes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Die 4-seitig microgefasten Dielen bestehen aus massivem Vollholz mit einer Gesamtstärke von wahlweise 15 oder 20 mm.

AMADEUS-Massivholzdielen sind rundum mit einer Nut-/Feder-Verbindung versehen und werden vollflächig mit dem Unterboden verklebt, was den Vorteil verminderter Schallentwicklung beim Begehen des Dielenbodens bietet und sich insbesondere für den Einsatz auf Fußbodenheizung empfiehlt.

Die Verlegung der robusten Massivholzdielen mit 20 mm Stärke kann alternativ auch mittels Verschraubung/Nagelung auf spezieller Unterbodenkonstruktion erfolgen.

AMADEUS-Massivholzdielen erlauben vielfaches Renovieren und sind in 6 unterschiedlichen Oberflächen-Ausführungen lieferbar. Neben der bedeutenden Holzart Eiche sind die 20 mm-Dielen auf Wunsch auch in weiteren Hölzern erhältlich (z.B. sib. Lärche, kan. Ahorn, Esche, gedämpfte Akazie, Zebrano, Merbau, Wenge, amerik. Nussbaum und Thermoeshche).

Technische Daten:

	<u>Massivholzdielen 15 mm</u>	<u>Massivholzdielen 20 mm</u>
Holzarten:	Eiche	Eiche, sib. Lärche
Sortierungen:	Natur, Rustikal	Natur, Rustikal
Brinell-Härte (N/mm ²):	34 HB	34 HB, 19 HB
Abmessungen:	Länge 1.973 / 1.473 mm	Länge 1.973 / 1.473 mm
	Breiten 133 / 139 mm	Breiten 137 / 167 mm
	Stärke 15 mm	Stärke 20 mm
Holzfeuchte:	9% (+/- 2%)	
Erhältliche Oberflächen:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgeschliffen (mit 150 er Körnung), optional auch gebürstet • Top endgeölt mit wohnfertig geölter Oberfläche, auch gebürstet • Oxy-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl, opt. auch gebürstet • Oxy-farbgeölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl, optional auch gebürstet. 	
Brandverhalten:	C _{fl} s1 in der Holzart Eiche nach DIN EN 14342 CWFT Tabelle	
Fußbodenheizungseignung:	Ja, mit Wärmedurchlasswiderständen von ca. 0,071 bzw. ca. 0,095 (m ² K)/W (bei fest mit Untergrund verklebter Verlegart) geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme.	
Verbindung zum Unterboden:	Vollflächig verklebt auf z.B. Zementestrich, Anhydritestrich etc.; als 20 mm-Dielen auch Verschraubung / Nagelung auf Spezialkonstruktion	
Renovierbarkeit:	Ja, mehrfach abschleifbar	

TRUMPF - Qualität & Kompetenz aus Baden-Württemberg

TRUMPF-Fertigparkett GmbH & Co. KG • Bollstr. 1 • 72108 Rottenburg a.N. • Tel. 07073 / 9163-0 • Internet: www.trumpf-parkett.de

Stand: 01/2018