



Produktdatenblatt

Sereno 30 / Sereno 55



Sereno Designbeläge sind hochwertige Bodenbeläge in Holzoptik für stark beanspruchte Bereiche. Die beiden Serien Sereno 30 und 55 umfassen je 8 trendige Designs zum Verkleben. Sereno 55 mit 0,55 mm Nutzschrift sind die breiteren Elemente mit Nutzungsklasse 33/42 für gewerbliche Räume. Die etwas günstigere Serie Sereno 30 mit 0,30 mm Nutzschrift ist für normale Beanspruchung ausgelegt.

Technische Daten:

Norm

Produktlinien		1. Sereno 30 (0,30 mm Nutzschrift) 2. Sereno 55 (0,55 mm Nutzschrift)
Belagsart	EN 649	PVC, heterogen
Oberflächenvergütung		PU-versiegelt
Klassifizierung	EN 685	23, 31 (Sereno 30) 33, 42 (Sereno 55)
Nutzschriftdicke	EN 429	0,30 mm (Sereno 30) 0,55 mm (Sereno 55)
Lieferform	EN 427	1218 x 197 mm (Sereno 30) 1227 x 235 mm (Sereno 55)
Gesamtdicke	EN 428	3,0 mm
Verpackungseinheit	EN 427	12 Dielen = 2,88 m ² (Sereno 30) 12 Dielen = 3,46 m ² (Sereno 55)
Flächengewicht	EN 430	5490 g/m ²
Resteindruck	EN 433	< 0,1 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Formaldehydemission	EN 717	E1
Feuchtraum-Eignung	EN 13553-02	ja
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,02 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 1264	geeignet, max 27°C Oberflächentemperatur
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W, EN 12529
Farbbeständigkeit	EN 20 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Ja, gegen gebräuchliche Säuren und Laugen
Bauaufsichtliche Zulassung		Zulassung: Z-156.603-1199

TRUMPF - Qualität & Kompetenz aus Baden-Württemberg

TRUMPF-Fertigparkett GmbH & Co. KG • Bollstr. 1 • 72108 Rottenburg a.N. • Tel. 07073 / 9163-0 • Internet: www.trumpf-parkett.de

Stand: 03/2013