

Für die breite 3-schichtig aufgebaute **AMADEUS-Landhausdielen SL** des Parkettherstellers TRUMPF mit Sitz im schwäbischen Rottenburg wird ausschließlich gut abgelagertes und schonend getrocknetes Holz verwendet. Die längsseitig gefasten Dielen bestehen aus drei Massivholzschichten, die dauerhaft und lösemittelfrei miteinander verklebt sind.

**AMADEUS-Landhausdielen SL** sind rundum mit einer Nut-/Feder-Verbindung versehen und lassen sich somit wahlweise schwimmend verlegen oder vollflächig mit dem Unterboden verkleben. Letzteres bietet den Vorteil einer verminderten Schallentwicklung beim Begehen des Parkettbodens und empfiehlt sich insbesondere für den Einsatz auf Fußbodenheizung.

Der solide 3-schichtige Elementaufbau gewährleistet eine hohe Formstabilität der Dielen und die ca. 3,8 mm starke Edelholznutzschicht aus Eiche erlaubt mehrmaliges Renovieren.

Die **AMADEUS-Landhausdielen SL** ist in vielen unterschiedlichen geölten Oberflächen-Ausführungen lieferbar.

### Technische Daten:

Produktlinien:	Landhausdielen in Eiche mit Längsfase
Holzarten/Sortierungen:	Eiche Standard / Eiche Rustikal
Brinell-Härte (N/mm <sup>2</sup> ):	34 HB
Abmessungen:	2.200 x 220 x 15 mm (L x B x H)
Nutzschicht:	ca. 3,8 mm Massivholz
Mittellage:	ca. 9,2 mm Massivholz
Gegenzug:	ca. 2,0 mm Massivholz
Schichten-Verklebung:	Dauerhaft lösemittelfrei verklebt
Erhältliche Oberflächen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorgeschliffen (mit 120 er Körnung), optional auch gebürstet</li><li>• Top endgeölt mit wohnfertig geölter Oberfläche, auch gebürstet</li><li>• Oxy-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl, opt. auch gebürstet</li></ul> Je nach Oberfläche farblos, ein- oder zweifarbig erhältlich
Fußbodenheizungs-eignung:	Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von ca. 0,11 (m <sup>2</sup> K)/W (bei fest mit Untergrund verklebter Verlegart) geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme.
Verbindung zum verklebt Unterboden:	Wahlweise entweder schwimmend verlegt oder vollflächig auf z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc.
Renovierbarkeit:	Ja, mehrfach abschleifbar

**TRUMPF - Qualität & Kompetenz aus Baden-Württemberg**

TRUMPF-Fertigparkett GmbH & Co. KG • Bollstr. 1 • 72108 Rottenburg a.N. • Tel. 07073 / 9163-0 • Internet: [www.trumpf-parkett.de](http://www.trumpf-parkett.de)

Stand: 03/2018