

Für die 3-schichtig aufgebaute **AMADEUS-Landhausdielen 15 mm** des Parkettherstellers TRUMPF mit Sitz im schwäbischen Rottenburg wird ausschließlich gut abgelagertes und schonend getrocknetes Holz verwendet. Die längsseitig gefasten Dielen bestehen aus drei Massivholzschichten, die dauerhaft und lösemittelfrei miteinander verklebt sind.

AMADEUS-Landhausdielen 15 mm sind rundum mit einer Nut-/Feder-Verbindung versehen und lassen sich somit wahlweise schwimmend verlegen oder vollflächig mit dem Unterboden verkleben. Letzteres bietet den Vorteil einer verminderten Schallentwicklung beim Begehen des Parkettbodens und empfiehlt sich insbesondere für den Einsatz auf Fußbodenheizung.

Der solide 3-schichtige Elementaufbau gewährleistet eine hohe Formstabilität der Dielen und die ca. 3,8 mm starke Edelholznutzschicht aus Eiche erlaubt mehrmaliges Renovieren.

AMADEUS-Landhausdielen 15 mm sind in 4 Produktlinien und mit einer beeindruckenden Vielfalt von insgesamt über 15 unterschiedlichen Oberflächen-Ausführungen lieferbar.

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktlinien: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Landhausdielen in Eiche, Eiche angeräuchert, Black Walnut 2. Landhausdielen „Old Style“ in angeräucherter Eiche 3. Landhausdielen „Trend“ mit farbig lackierter Oberfläche immer mit Längsfase und Mikrofuge am Hirnstoß |
| Holzarten/Sortierungen: | Eiche, erhältlich in Select / Standard / Rustikal |
| Brinell-Härte (N/mm ²): | 34 HB |
| Abmessungen: | 1.860 x 189 x 15 mm (L x B x H) |
| Nutzschicht: | ca. 3,8 mm Massivholz |
| Mittellage: | ca. 9,2 mm Massivholz |
| Gegenzug: | ca. 2,0 mm Massivholz |
| Schichten-Verklebung: | Dauerhaft lösemittelfrei verklebt |
| Erhältliche Oberflächen: | <ul style="list-style-type: none"> • Vorgeschliffen (mit 120 er Körnung), optional auch gebürstet • Matt-lackiert – pflegeleicht, hygienisch, langlebig – mit Acryllack (UV-gehärtet, formaldehyd- und lösemittelfrei) • Top endgeölt mit wohnfertig geölter Oberfläche, auch gebürstet • Oxy-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl, opt. auch gebürstet Je nach Oberfläche farblos, ein- oder zweifarbig erhältlich |
| Fußbodenheizungseignung: | Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von ca. 0,11 (m ² K)/W (bei fest mit Untergrund verklebter Verlegart) geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme. |
| Verbindung zum verklebt Unterboden: | Wahlweise entweder schwimmend verlegt oder vollflächig auf z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc. |
| Renovierbarkeit: | Ja, mehrfach abschleifbar |

TRUMPF - Qualität & Kompetenz aus Baden-Württemberg

TRUMPF-Fertigparkett GmbH & Co. KG • Bollstr. 1 • 72108 Rottenburg a.N. • Tel. 07073 / 9163-0 • Internet: www.trumpf-parkett.de

Stand: 01/2018